

## Дефибриллятор Defigard 4000



### **Описание:**

Удобство в эксплуатации в сочетании с привлекательным дизайном, компактным размером и непревзойденным соотношением качества и цены делают дефибриллятор SCHILLER DEFIGARD 4000 идеальным прибором для использования в любых экстренных ситуациях.

### **Возможности дефибриллятора SCHILLER Defigard 4000:**

- Ручная дефибрилляция
- ЭКГ
- SpO2
- 3-канальный принтер
- доступ в ко всем основным функциям одной клавишей
- выбор уровня энергии в ручном режиме
- установки пейсмекера, АНД
- возможностью выбора уровня энергии от 2 до 200 Дж
- визуализация кривых и значений ЭКГ и SpO2.
- передача данных в стандарте GSM
- интерфейс USB для передачи данных со встроенной памяти и обновлений программного обеспечения

## Технические характеристики:

### Дефибрилятор:

- Дефибрилляционные кривые: импульсные бифазные кривые Multipulse Biowave®
- Дефибрилляция через утюжковые или адгезивные электроды
- Установки энергии: от 2 до 200 Дж
- Режим АНД с адгезивными электродами; автоматическое распознавание педиатрических электродов и корректировка уровней энергии

### Наружный водитель ритма (опция):

- Режимы эксплуатации: Fix - Demand - Overdrive
- Используются адгезивные электроды для дефибрилляции

### ЭКГ:

- Вход: 3 или 4-жильный кабель пациента класса CF (опция)
- Отведения: I, II, III, aVR, aVF (в зависимости от подсоединенного кабеля пациента)

### SpO2 (опция):

- Датчики Masimo или Nelcor
- Вкл./Выкл. при подсоединении датчика

### Тревоги:

- Системные тревоги: монитор, дефибрилятор, уровень заряда батареи, регистратор и состояние памяти
- Физиологические тревоги: ЭКГ, SpO2
- Технические тревоги: все параметры

### Принтер (опция):

- 3-канальный термопринтер: Z-образно сложенная бумага, ширина 72 мм
- Скорость печати: 25 мм/с
- Режим эксплуатации: автоматически или ручной

### Распечатка:

Кривые, результаты измерений, дата и время, тревоги

### Память:

Внутренняя память для сохранения 30 минут ЭКГ, 30-минутная звуковая запись (запись голоса) и 500 событий (длительность, количество разрядов, дата и время подачи разрядов)

### Связь (опция):

Встроенный модем для отправки данных АНД или одного отведения ЭКГ и данных мониторинга

### Источник питания:

- Сетевое питание: 100 В - 240 В, 50/60 Гц
- Батарея: свинцово-кислотная
- Автономный режим работы: 3.5 часа
- Время зарядки: 16 час (до 80%)
- Индикация уровня заряда батареи: процесс зарядки и текущий уровень заряда батареи показаны на экране

**И все это в компактном дефибриляторе SCHILLER весом всего 5 кг!**

Дефибрилятор SCHILLER поставляется в двух версиях, с утюжковыми электродами или адгезивными одноразовыми электродами, обе версии с четким, ярким экраном, 3-жильным ЭКГ-кабелем и возможностью питания от сети и батарей.

**Цену уточняйте у наших менеджеров**